

Auto i Myjnia

2018-04-03

AdBlue - specjalnie dla miesięcznika "Paliwa Płynne" komentuje Bożena Khudkiewicz, Corrimex

Komponenty do przetaczania AdBlue muszą gwarantować zachowanie czystości produktu w całym obiegu transportowym - od producenta aż po zbiornik pojazdu. Zanieczyszczony roztwór amoniaku, niespełniający normy ISO 22241-1, może doprowadzić do uszkodzenia katalizatora pojazdu i do drogiej reklamacji. Produkty sprzedawane przez firmę Corrimex i sygnowane marką Elaflex spełniają wymogi zastosowania AdBlue.

[WIĘCEJ czytaj w kwietniowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne"](#)

Z pełną ofertą firm Corrimex i Elaflex zapoznasz się podczas organizowanych wyłącznie przez Polską Izbę Paliw Płynnych [XXV Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2018](#), na terenie [EXPO XXI](#), Warszawa, ul. Prądyńskiego 12/14

[WIĘCEJ czytaj w kwietniowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne"](#)

Do napełniania cystern i zbiorników polecany jest wąż UTL lub UTS ze specjalną wewnętrzną powłoką ultramolekularnego polietylenu, gwarantujący czystość przetaczanego medium. Wężę uzbraja się w armaturę wykonaną z kwasówki w dowolnym systemie połączeń: gwintowanym, eurozłączy, camlocków, czy też suchozłączy. Tankowanie AdBlue z odmierzacza musi zachodzić także poprzez wąż specjalnie dedykowany do tego medium. W tym wypadku Elaflex poleca wąż Slimline 16 AdBlue lub EFL 16 odporny na działanie korozyjne mocznika. Wężę dystrybucyjne bezwzględnie należy zakończyć końcówkami łącznymi ze stali nierdzewnej umożliwiając przyłączenie pistoletu podawczego.

Posiadamy dwa typy pistoletów: do tankowania zbiorników samochodów ciężarowych oraz do tankowania samochodów osobowych. Obie wersje posiadają pozwolenia do pracy w strefie zagrożonej wybuchem.

Automatyczny pistolet Adblue ma aluminiową obudowę wraz ze specjalnie powlekaną chemiczną warstwą niklu i tworzywa sztucznego. Wewnętrzne części pistoletu wykonane są z materiałów odpornych na mocznik. W wylewce pistoletu ZVA Adblue HV zainstalowany jest zawór magnetyczny zapobiegający wlewaniu cieczy do zbiorników o innym przeznaczeniu. Do otwarcia zaworu niezbędna jest końcówka Elafix 40 instalowana we wlewach zbiorników. Maksymalna wydajność pistoletu to 40l/min.

Do tankowania małych zbiorników dedykowany jest pistolet ZVA AdBlue LV o wydajności do 10 l/min. Opcjonalnie pistolet może posiadać regulację zmniejszającą wydatek nawet do 4 l/min. Konstrukcja pistoletu uniemożliwia kapanie resztek po tankowaniu.

Pistolety ZVA AdBlue mogą być zakończone złączem stałym lub obrotowym, albo złączem zrywnym w wykonaniu kwasoodpornym.

Przy użytkowaniu pistoletów należy pamiętać o zakresie temperatury pracy od -5°C do $+55^{\circ}\text{C}$. Poniżej temperatury minimalnej należy zastosować dystrybutorowy system ogrzewania.

Źródło: Corrimex/ Elaflex

[WIĘCEJ czytaj w kwietniowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne"](#)

Z pełną ofertą firm Corrimex i Elaflex zapoznasz się podczas organizowanych wyłącznie przez Polską Izbę Paliw Płynnych XXV Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2018, na terenie EXPO XXI, Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14

[WIĘCEJ czytaj w kwietniowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne"](#)

Źródło:

<https://paliwa.pl/strona-startowa/archiwum/adblue-specjalnie-dla-miesiecznika-paliwa-plynne-komentuje-bozena-kludkiewicz-corrime>